cerámica CAÑUELAS

FICHA COMERCIAL

CALACATTA

CERÁMICA · ESMALTADA · BIIB

Cerámica Esmaltada | Grupo BIIb | ISO 13006

50 × 50 cm | Mate · Color Único

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Serie	**Marmols**
Diseño	**Calacatta**
Acabado	**Mate**
Superficie	**Liso**
Número de caras	**5**
Colores disponibles	**Único**
Tamaños disponibles	**50 × 50 cm**

PROPIEDADES FÍSICAS · ISO 13006

PROPIEDAD	NORMA	REQUISITO	CAÑUELAS
Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	6% < Ev < 10%	**≤ 10%**
Resistencia a la flexión (N)	ISO 10545-4	Mín. 800 N	**> 1.000 N**
Resistencia a la rotura	ISO 10545-4	Mín. 16/18 N/mm²	**> 23 N/mm²**
Resistencia a la abrasión	ISO 10545-7	Informar PEI	**PEI 4 (2100)**

EMBALAJE

9	2,3 m²	34 kg	48
piezas por caja	m² por caja	peso por caja	cajas por pallet

DIMENSIONES NOMINALES

cerámica CAÑUELAS

HOJA TÉCNICA

CALACATTA

CERÁMICA · ESMALTADA · BIIB · · 50 × 50 cm

DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE · ISO 13006

PROPIEDAD	NORMA	REQUISITO ISO	CAÑUELAS

PROPIEDADES FÍSICAS

PROPIEDAD	NORMA	REQUISITO ISO	CAÑUELAS
Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	6% < Ev < 10%	**≤ 10%**
Resistencia a la flexión (N)	ISO 10545-4	Mín. 800 N	**> 1.000**
Resistencia a la rotura (N/mm²)	ISO 10545-4	Mín. 16/18 N/mm²	**> 23**
Resist. al impacto (coef.)	ISO 10545-5	e > 0,55 (aconsejado)	**e = 0,63**
Resist. al cuarteo (trizadura)	ISO 10545-11	Requerida	**Cumple**
Resistencia a la abrasión	ISO 10545-7	Informar PEI y ciclos	**PEI 4 (2100)**
Dureza Mohs	UNE-EN 15771	Informativo	**≥ 5**
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Resiste	**No resiste**

PROPIEDADES QUÍMICAS

PROPIEDAD	NORMA	REQUISITO ISO	CAÑUELAS
Resist. manchantes - Sol aceit./rojo	ISO 10545-14	Mín. clase 3	**Clase 5**
Resist. manchantes - Iodo	ISO 10545-14	Mín. clase 3	**Clase 5**
Resist. manchantes - Aceite de oliva	ISO 10545-14	Mín. clase 3	**Clase 5**
Ác./álcalis baja conc. - HCl 3%	ISO 10545-13	Aclarar clasificación	**GLA**
Ác./álcalis baja conc. - KOH 30 g/l	ISO 10545-13	Aclarar clasificación	**GLA**
Ác./álcalis alta conc. - HCl 18%	ISO 10545-13	Aclarar clasificación	**GHB**
Ác./álcalis alta conc. - KOH 100 g/l	ISO 10545-13	Aclarar clasificación	**GHB**
Productos de uso doméstico	ISO 10545-13	Mín. B	**GA**

EMBALAJE

9	2,3 m²	34 kg	48
por caja	por caja	por caja	por pallet

Producto fabricado según INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018
"Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex K (Normative), Table K.1.
Dry-pressed ceramic tiles 6% < Ev < 10%, Group BII.
Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.