

# NAPOLLES BEIGE

CERÁMICA · ESMALTADA · BIIB

Cerámica Esmaltada

Grupo BIIB

ISO 13006



50 x 50 cm

Brillante · Color Beige

## DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Serie	Marmols
Diseño	Napoles
Acabado	Brillante
Superficie	Liso
Número de caras	5
Colores disponibles	Beige
Tamaños disponibles	50 x 50 cm

## PROPIEDADES FÍSICAS · ISO 13006

PROPIEDAD	NORMA	REQUISITO	CAÑUELAS
Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	6% < Ev < 10%	≤ 10%
Resistencia a la flexión (N)	ISO 10545-4	Mín. 800 N	> 1.000 N
Resistencia a la rotura	ISO 10545-4	Mín. 16/18 N/mm <sup>2</sup>	> 23 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la abrasión	ISO 10545-7	Informar PEI	PEI 3 (1500)

## EMBALAJE

**9**piezas  
por caja**2,3 m<sup>2</sup>**m<sup>2</sup>  
por caja**34 kg**peso  
por caja**48**cajas  
por pallet

## DIMENSIONES NOMINALES

# NAPOLES BEIGE

CERÁMICA · ESMALTADA · BIIB · · 50 x 50 cm

## DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE · ISO 13006

PROPIEDAD	NORMA	REQUISITO ISO	CAÑUELAS
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>			
PROPIEDAD	NORMA	REQUISITO ISO	CAÑUELAS
Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	6% < Ev < 10%	≤ 10%
Resistencia a la flexión (N)	ISO 10545-4	Mín. 800 N	> 1.000
Resistencia a la rotura (N/mm <sup>2</sup> )	ISO 10545-4	Mín. 16/18 N/mm <sup>2</sup>	> 23
Resist. al impacto (coef.)	ISO 10545-5	e > 0,55 (aconsejado)	e = 0,63
Resist. al cuarteo (trizadura)	ISO 10545-11	Requerida	Cumple
Resistencia a la abrasión	ISO 10545-7	Informar PEI y ciclos	PEI 3 (1500)
Dureza Mohs	UNE-EN 15771	Informativo	≥ 5
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Resiste	No resiste

## PROPIEDADES QUÍMICAS

PROPIEDAD	NORMA	REQUISITO ISO	CAÑUELAS
Resist. manchantes - Sol aceit./rojo	ISO 10545-14	Mín. clase 3	Clase 5
Resist. manchantes - Iodo	ISO 10545-14	Mín. clase 3	Clase 5
Resist. manchantes - Aceite de oliva	ISO 10545-14	Mín. clase 3	Clase 5
Ác./álcalis baja conc. - HCl 3%	ISO 10545-13	Aclarar clasificación	GLA
Ác./álcalis baja conc. - KOH 30 g/l	ISO 10545-13	Aclarar clasificación	GLA
Ác./álcalis alta conc. - HCl 18%	ISO 10545-13	Aclarar clasificación	GHB
Ác./álcalis alta conc. - KOH 100 g/l	ISO 10545-13	Aclarar clasificación	GHB
Productos de uso doméstico	ISO 10545-13	Mín. B	GA

## EMBALAJE

**9**

por caja

**2,3 m<sup>2</sup>**

por caja

**34 kg**

por caja

**48**

por pallet

Producto fabricado según INTERNATIONAL STANDARD ISO 13006:2018  
 "Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteristics and Marking", Annex K (Normative), Table K.1.  
 Dry-pressed ceramic tiles 6% < Ev < 10%, Group BII.  
 Las dimensiones, el tono y el peso de las piezas presentan variaciones normales por el proceso de cocción.